COMPRESSEURS À PISTONS

MODÈLES TRIPHASÉS

EAIR-B214-,5-270F3

EAIR-B250-7,5-500F3

MODÈLES 5,5 À 7,5 CV BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES

- Conçus pour un usage intensif
- Meilleur rendement : refroidissement intermédiaire entre les 2 étages de compression
- Réduction des interventions grâce à son carter d'huile de grande dimension
- Collecteur d'air de refoulement robuste

MODÈLES 5,5 À 10 CV MARCHE LENTE

- La vitesse de fonctionnement des marches lentes permet une durée de vie plus importante
- Evite toute surchauffe du bloc moteur
- Gamme idéale pour une utilisation intensive
- Permet un rendement volumétrique élevé
- Faible vitesse de rotation

MODÈLES	CODE	AIR ℓ	CV/kW	dB(A)	bar	RPM	ℓ/min	m3/h	Volt/HZ	WxDxH	Kg
EAIR-B214-5,5-270F3	N227F405000	270	5,5/4,0	80	11	1480	640	39	400/50	1550x590x1100	125
EAIR-B214-5,5-500F3	N250F405000	500	5,5/4,0	80	11	1480	640	39	400/50	1950x600x1250	188
EAIR-B230-7,5-500F3	N250G405000	500	7,5/5,5	80	11	1150	850	51	400/50	1980x600x1320	250
EAIR-B219-7,5-500F3-14bar	N250G405030	500	7,5/5,5	80	14	1045	705	42	400/50	2000x600x1250	207

MARCHE LENTE

MODÈLES	CODE	AIR ℓ	CV/kW	dB(A)	bar	RPM	ℓ/min	m3/h	Volt/HZ	WxDxH	Kg
EAIR-B230-5,5-270F3	N227F405200	270	5,5/4,0	74	11	1000	727	44	400/50	1640x560x1330	166
EAIR-B250-7,5-500F3	N250G405200	500	7,5/5,5	74	11	810	835	50	400/50	2270x860x1660	310
EAIR-B250-10-500F3-DS	N250H405200	500	10/7,5	76	11	1000	1074	64	400/50	2270x860x1660	330

Ed. AIFCOMP V.5 01-2024

Photos non contractuelles - sous réserves de modifications