HYOMA

SÉCHEURS D'AIR POUR COMPRESSEURS

L'installation d'un sécheur par réfrigération pour éliminer l'eau de l'air comprimé est indispensable pour l'ensemble du système de production, afin d'éviter les arrêts et d'augmenter la durée de vie des équipements.

Panneau de commande

Ils sont équipés de panneaux de commande permettant le contrôle des réglages et indiquent la température de l'air comprimé directement sur l'écran

MODÈLES	CODE	CV/kW COMPRESSEUR COMPATIBLE	ℓ/min	m3/h	Raccord entrée/sortie	WxDxH	Kg	Volt/HZ
AIR DRYER-90M3-HYOMA	AID90F	5.5/ 4kW - 7.5 CV/5.5 kW 10 CV/7.5 kW	1 500	90	G3/4"F	345x409x480	24	230/50
AIR DRYER-120M3-HYOMA	AID120F	15/11	2 000	120	G3/4"F			
AIR DRYER-150M3-HYOMA	AID150F	20/15	2 500	150	G1"F	396x462x536	27	

SECHEUR



FLEXIBLE 1,5m

FILTRE 1µ

FILTRE 3µ

RACCORDS DE MONTAGE

KIT COMPLET

MODÈLES	CODE	CV/kW	ℓ/min	m3/h	Raccord entrée/sortie	Volt/HZ	WxDxH	Kg
AIR DRYER-90M3-HYOMA	AID90F-KIT	5.5/ 4kW - 7.5 CV/ 5.5 kW 10 CV/7.5 kW	1 500	90	G3/4"F	230/50	396x462x536	24
AIR DRYER-120M3-HYOMA	AID120F-KIT	15/11	2 000	120	G3/4"F			
AIR DRYER-150M3-HYOMA	AID150F-KIT	20/15	2 500	150	G1"F		396x462x536	27

Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelconque changement. Photo non contractuelles.