

## COMPRESSEURS À PISTONS 5,5 ET 7,5 CV BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES INSONORISÉS SEULS OU SUR RÉSERVOIR

**66dB(A<sup>1</sup>)**

### Avantages

Ce modèle peut être installé proche des espaces de travail grâce à son faible niveau sonore 66 dB(A).

- Design compact: ils offrent un accès aisé aux éléments mécaniques et électriques.
- Livrés avec un caisson insonorisé seuls ou montés sur un réservoir de 270L ou 500L.
- Vitesse lente pour la version 7,5 CV.
- Cylindres en fonte.
- Démarrage direct.
- Manomètre de contrôle de la pression.
- Compteur horaire.
- Interrupteur marche / arrêt.



### Caractéristiques techniques

<sup>1</sup> le niveau sonore est mesuré à une distance de 1m, selon les normes ISO11201; tolérance +/- 3dB

MODÈLES	CODE	AIR ℓ	CV/kW	No.	No.	bar	RPM	ℓ/min	m <sup>3</sup> /h	Volt/Hz	WxDxH	Kg
EAIR-F-B205-270-SIL	F227F40500100	270	5,5/4,0	2	2	10	1270	600	36	400/50	1440x592x1220	215
EAIR-F-B207-SIL	F200G40500100	-	7,5/5,5	2	2	10	980	830	50	400/50	837x592x735	170
EAIR-F-B207-270F-SIL	F227G40500100	270	7,5/5,5	2	2	10	980	830	50	400/50	1440x592x1220	230
EAIR-F-B207-500F-SIL	F250G40500100	500	7,5/5,5	2	2	10	980	830	50	400/50	2000x600x1330	305

### Type d'installation

