

COMPRESSEURS À PISTONS INSONORISÉS



Ces modèles peuvent être installés proche des espaces de travail grâce à leur faible niveau sonore 66 dB(A).


COMPRESSEUR À PISTONS BI-ÉTAGÉ BI-CYLINDRE

- **Design compact** : accès facile aux éléments mécaniques et électriques
- Démarrage étoile triangle
- Compteur horaire
- Faible vitesse de rotation du moteur qui **évite toute surchauffe**
- Cylindres en fonte équipés de très larges ailettes pour une **meilleure circulation de l'air**
- Panneau de contrôle et de réglage intuitif
- Equipé d'une sonde de température asservi a deux ventilateurs qui **assure un parfait refroidissement**

NOUVEAU ! ENCOMBREMENT RÉDUIT



COMPRESSEURS À PISTONS 5,5 À 10 CV BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES INSONORISÉ SEULS



MODÈLES	CODE	CV/kW	dB(A)	bar	RPM	l/min	m3/h	Volt/Hz	WxDxH	Kg
EAIR-K30-5.5-SIL-10	N200F40500200	5,5/4,0	65	11	1000	600	36	400/50	870x640x1250	178
EAIR-K30-7,5-SIL-10	N200G40500200	7,5/5,5	65	11	1200	850	51	400/50	870x640x1250	190
EAIR-K30-7.5-SIL-13	N200G40500230	7,5/5,5	65	13	900	660	40	400/50	870x640x1250	190
EAIR-K50-10-DS*-SIL	N200H40500200	10/7,5	66	11	1000	1180	71	400/50	870x640x1250	233
EAIR-K50-10-DS*-SIL-13	N200H40500230	10/7,5	66	13	800	990	59	400/50	870x640x1250	233



COMPRESSEURS À PISTONS 5,5 À 10 CV BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES INSONORISÉ SUR RÉSERVOIR



MODÈLES	CODE	l	CV/kW	dB(A)	bar	RPM	l/min	m3/h	Volt/Hz	WxDxH	Kg
EAIR-B230-5,5-270-SIL	N227F40500100	270	5,5/4,0	66	11	1000	600	36	400/50	1550x765x1505	258
EAIR-B230-7,5-270-SIL	N227G40500100	270	7,5/5,5	66	11	1200	850	51	400/50	1550x765x1505	277
EAIR-B230-7,5-500-SIL	N250G40500100	500	7,5/5,5	66	11	1200	850	51	400/50	2005x970x1660	360
EAIR-B250-10-DS*-500-SIL	N250H40520100	500	10/7,5	66	11	1000	1180	71	400/50	2005x970x1660	413

COMPRESSEURS À PISTONS 5,5 À 10 CV BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES INSONORISÉ SEULS




NOUVEAU !

ENSEMBLES COMPLETS

- Idéal pour produire de l'air comprimé : propre, sec et déshuilé
- Composition :
 - 1 compresseur à pistons 5,5 / 7,5 ou 10 CV
 - 1 réservoir vertical 500L
 - 1 sècheur d'air par réfrigération
 - 3 flexibles de liaison (2x 1.5m et 1x3m) + by pass
 - filtres 1x 3µ + 1x 1µ et purge automatique

MODÈLES

CODE




MODÈLES	CODE	AIR	CV/kw	dB(A)	bar	RPM	l/min	m3/h	Volt/Hz	WxDxH	Kg
EAIR-B230-5,5-500ENS	NENSAIR5CH500LVA	500	5,5/4,0	65	11	1000	600	36	400/50	1990x640x2081	341
EAIR-B230-7,5-500ENS	NENSAIR7CH500LVA	500	7,5/5,5	65	11	1200	850	51	400/50	1990x640x2081	353
EAIR-B230-7,5-500ENS-13	NENSAIR7CH50013	500	7,5/5,5	65	13	900	660	0	400/50	1990x640x2081	353
EAIR-B250-10-500DENS	NENSAIR10CH500LV	500	10/7,5	66	11	1000	1180	71	400/50	1990x640x2081	396
EAIR-B250-10-500DENS-13	NENSAIR10CH50013	500	10/7,5	66	13	800	990	59	400/50	1990x640x2081	396

KITS SANS SECHEURS

- Composition :
 - 1 compresseur à pistons 5,5 / 7,5 ou 10 CV
 - 1 réservoir vertical 500L
 - flexibles de liaison 1x 1.5m et 1x 3m
 - filtre séparateur d'eau sortie du réservoir et purge automatique

MODÈLES

CODE



MODÈLES	CODE	AIR	CV/kw	dB(A)	bar	RPM	l/min	m3/h	Volt/Hz	WxDxH	Kg
EAIR-B230-5,5-500L	NAIR5CH500L	500	5,5/4,0	65	11	1000	600	36	400/50	1500x640x2081	310
EAIR-B230-7,5-500L	NAIR7CH500L	500	7,5/5,5	65	11	1200	850	51	400/50	1500x640x2081	323
EAIR-B230-7,5-500L-13	NAIR7CH500L-13	500	7,5/5,5	65	13	900	660	40	400/50	1500x640x2081	323
EAIR-B230-10-500L	NAIR10CH500L	500	10/7,5	66	11	1000	1180	71	400/50	1500x640x2081	366
EAIR-B230-10-500L-13	NAIR10CH500L-13	500	10/7,5	66	13	800	990	59	400/50	1500x640x2081	366